INSTRUKCJA UŻYWANIA …….. (pl)

=> wyrób medyczny: wózek rehabilitacyjny (buggy)

PIPER

(wersja Comfort / rozmiary: 34, 40)



Produkcja i dystrybucja:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Republika Czeska
tel.: +420-315 630 111
http:// www.patron.eu

DPR260909-MU1

MD

SCHEMAT





PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE


SPECYFIKACJA TECHNICZNA	PIC34	PIC40
Wysokość oparcia (mm)	680	780
Głębokość siedziska (mm)	290	340
Szerokość siedziska (mm)	260–340 (skokowo)	320–400 (skokowo)
Odległość siedzisko–podnóżek (mm)	240-370	340-470
Kąt nachylenia oparcia	90°-125°	90°-125°
Kąt nachylenia siedziska	+25°	+25°
Całkowita długość (mm)	1110	1310
Całkowita szerokość (mm)	590	635
Całkowita wysokość / z uchwytem do pchania (mm)	1000	1060
Masa całkowita (kg)	14,5	17,5
Maksymalne obciążenie (kg)	50,0	60,0
Długość złożonego wózka (mm)	1120	1220
Szerokość złożonego wózka (mm)	330	440
Wysokość złożonego wózka (mm)	280	450



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 4



Rys. 3



Rys. 5



Rys. 6




Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9 **B**



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12

pl

(Instrukcja używania – data ostatniej aktualizacji: 09.09.2026)

WPROWADZENIE:

Szanowni Państwo, przed pierwszym użyciem wyrobu prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyrobu i jego prawidłowego używania należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem lub centrum serwisowym. Każde poważne zdarzenie niepożądane związane z wyrobem lub pogorszenie stanu zdrowia użytkownika w związku z używaniem wyrobu należy niezwłocznie zgłosić oficjalnemu dystrybutorowi wyrobu w Państwa kraju lub producentowi wyrobu. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub wycofania tego wyrobu z używania, a także deklarację zgodności wyrobu, należy skontaktować się z oficjalnym dystrybutorem wyrobu w Państwa kraju lub z producentem wyrobu. Niniejszy dokument należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



..... OSTRZEŻENIE, UWAGA:

① **UWAGA! Każde obciążenie zamocowane do uchwytu do pchania (torba itp.) wpływa na stabilność wózka!**

② **Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki!**

③ **Zalecane ciśnienie powietrza w oponach: 180 kPa**



…….maksymalne obciążenie.

OSTRZEŻENIE! Podczas obsługi wózka trzymać palce i tapicerkę z dala od wszelkich ruchomych części.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki! Nawet gdy pasy i hamulce są w użyciu.
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zablokowane i czy wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo użyte.
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem sprawdzić, czy siedzisko jest prawidłowo zablokowane w mocowaniu na podwoziu.
OSTRZEŻENIE! Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
OSTRZEŻENIE! Tego wyrobu nie wolno używać podczas joggingu ani jazdy na rolkach.
UWAGA! Przed pierwszym użyciem wózka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie wskazówek i uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji używania może zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

WYRÓB – OPIS, CECHY, IDENTYFIKACJA:

Otrzymali Państwo wyrób przeznaczony do wszechstronnego, codziennego użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Przed pierwszym użyciem wyrobu należy dokładnie zapoznać się ze sposobem jego używania i obsługi oraz z działaniem wszystkich jego funkcji, aby wykluczyć możliwość odniesienia obrażeń. W szczególności należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Wszyscy użytkownicy i/lub osoby im towarzyszące muszą zostać przeszkoleni przez wykwalifikowany personel w zakresie obsługi wyrobu. Użytkownicy i/lub osoby im towarzyszące są zobowiązani zapoznać się w

szczególności z ryzykiem resztkowym związanym z tym wyrobem, w powiązaniu z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym dokumencie.

- Wyrób został dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowe zmiany mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Zalecamy kontrolę indywidualnego dopasowania wyrobu raz w roku, aby zapewnić optymalną konfigurację wyrobu dla użytkownika. Szczególnie w przypadku użytkowników, których budowa ciała ulega zmianom (np. wymiary ciała i masa ciała), zaleca się dostosowanie co najmniej raz na sześć miesięcy.
- Państwa konkretny wyrób może różnić się od przedstawionych tutaj wariantów. W szczególności nie wszystkie akcesoria opcjonalne opisane w niniejszym dokumencie są zamontowane w Państwa wyrobie.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w konstrukcji opisanej w niniejszej instrukcji.

Przewidziane zastosowanie:
Wyrób jest przeznaczony dla dzieci z czasowym lub trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia, niezdolnych do chodzenia lub nawet samodzielnego stania. Wyrób jest przeznaczony do transportu dzieci z niepełnosprawnością z pomocą drugiej osoby po twardym podłożu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyrób jest przeznaczony do obsługi przez osobę towarzyszącą.

Cechy wyrobu:
Wyrób jest sklasyfikowany jako nieinwazyjny wyrób terapeutyczny klasy I. Wyrób jest przeznaczony do użytku krótko- i długoterminowego. Wyrób jest obsługiwany przez osobę towarzyszącą i służy do transportu dzieci z pomocą drugiej osoby. Wyrób jest przeznaczony do używania na twardym podłożu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Wyrób jest używany przez dzieci z czasowym lub trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia, niezdolne do chodzenia lub utrzymania pozycji stojącej. Wyrób jest odpowiedni dla użytkowników, których budowa ciała (np. wymiary ciała i masa ciała) pozwala na używanie tego wyrobu zgodnie z przewidzianym zastosowaniem i których skóra jest nieuszkodzona. Wyrób może być używany wyłącznie w połączeniu z akcesoriami określonymi w formularzu zamówienia.
Producent tego wyrobu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za połączenia z wyrobami medycznymi i/lub akcesoriami innych producentów. Dozwolone są wyłącznie takie połączenia wyrobów, które zostały ocenione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Połączenie tego wyrobu z akcesoriami musi być dozwolone i określone w umowie dotyczącej łączenia wyrobów.
Wskazania: ograniczenie sprawności ruchowej użytkownika w stopniu od lekkiego do ciężkiego lub całkowitego.
Przeciwwskazania: Przeciwwskazania bezwzględne nie są znane. Przeciwwskazania względne – brak predyspozycji fizycznych lub psychicznych, znaczne powierzchniowe uszkodzenie tkanek powierzchniowych (np. skóry itp.).
Objawy towarzyszące: W wyjątkowych przypadkach podczas używania wyrobu mogą wystąpić następujące objawy towarzyszące – ból mięśni szyi, ból mięśni i stawów, zaburzenia krążenia, ryzyko odleżyn. W przypadku wystąpienia tych objawów towarzyszących lub dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem lub terapeutą.

Identyfikacja wyrobu:
Informacje na etykiecie wyrobu:

GTIN	Globalny numer jednostki handlowej. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-DI – unikalny identyfikator wyrobu – identyfikator wyrobu.
SN	Numer seryjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-PI – unikalny identyfikator wyrobu – identyfikator produkcji.
REF	Identyfikacja producenta – wersja wyrobu
Mod.:	Wersja wyrobu / tekst
Spec.:	Wersja wyrobu / wersja kolorystyczna
	Producent – adres

Data produkcji: Numer seryjny (pierwsze 3 cyfry) zawiera datę produkcji („253” = 253. miesiąc od 01.01.2000 = styczeń 2021).

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA:

- Osoba obsługująca musi być zaznajomiona z zaleceniami niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem należy zasięgnąć profesjonalnej porady lekarskiej dotyczącej przydatności tego wyrobu.
- Przed ruszeniem należy zawsze upewnić się, że dziecku jest wygodnie, a ubranie, kocyki itp. są schowane tak, aby nie dostały się w koła.
- Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, że dziecko znajduje się z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ustawiania kąta nachylenia i regulacji siedziska oraz oparcia należy postępować ostrożnie, aby uniknąć nagłych, niekontrolowanych ruchów.
- Wózek NIE MOŻE być używany jako fotelik dla dziecka podczas podróży pojazdem silnikowym lub autobusem, jeżeli pojazd nie jest do tego przystosowany i jeżeli wózek nie jest modelem przebadanym zderzeniowo zgodnie z wymaganiami normy ISO 7176-19 lub dodatkowo ANSI/RESNA WC-4:2012, sekcja 19, załącznik A.
- Nie pozwalać dziecku na samodzielne wsiadanie do wózka i wysiadanie z niego.
- Podczas wsiadania do wózka i wysiadania z niego należy zawsze włączyć hamulce postojowe.
- Wózek nie jest przeznaczony do zjeżdżania po schodach.
- Należy upewnić się, że akcesoria stabilizujące, barierka zabezpieczająca i pozostałe wyposażenie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- Nie stawać na podnóżku.
- Hamulce muszą być zawsze włączone, gdy wózek się nie porusza.
- Pokonywanie krawężników należy najpierw przećwiczyć z pustym wózkiem.
- Osoba obsługująca musi podjąć środki ostrożności w związku z ryzykiem pożaru. W budynkach należy sprawdzić lokalizację wyjść ewakuacyjnych i upewnić się, że procedury są zrozumiałe.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się wózkiem ani wieszać się na nim.
- Podczas jazdy należy zachować pełną uwagę, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub kolizji.
- Nie przeciążać wózka. Przeciążenie podwozia, siedziska, torby lub kosza powoduje zmniejszenie stabilności wózka.
- Podczas manewrowania wózkiem należy zachować pełną uwagę, aby nie zranić dziecka ani siebie.
- Jeżeli to możliwe, do pokonywania wszelkich utrudnień w dostępie należy zawsze używać podjazdów lub wind.
- Wózek należy zawsze podnosić we dwie osoby.
- Nigdy nie przenosić wózka, jeżeli Państwo i/lub osoba pomagająca nie macie pewności, że możecie bezpiecznie przenieść wózek z dzieckiem.
- Podczas jazdy wózkiem po drodze należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Nie używać wózka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Wózek jest przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
- Nie używać akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria PATRON przeznaczone do tego wyrobu.
- Podczas składania i rozkładania wózka należy dokładnie przestrzegać instrukcji używania, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji, które mogłyby wpłynąć na stabilność wyrobu.
- W przypadku widocznej wady ograniczającej bezpieczne używanie wyrobu (np. uszkodzenie podwozia, odpadnięcie części lub inne optycznie widoczne wady, pęknięcia itp.) należy natychmiast zaprzestać używania wyrobu i skontaktować się z lokalnym oficjalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane używaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria PATRON dostarczane przez tę firmę.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane niewłaściwym używaniem tego wyrobu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA, UŻYTKOWANIE:

1) Montaż i regulacja wózka:

Rozkładanie wózka:

Położyć złożony wózek na podłożu.

Montaż przednich kół skrętnych – wziąć każde koło skrętne, włożyć je i wcisnąć w gniazdo koła, aż będzie słyszalne „kliknięcie” oznaczające, że koło zostało zablokowane. Uwaga – czynność konieczna przy pierwszym montażu.

Montaż tylnych kół – włożyć oś każdego koła do gniazda i wcisnąć aż do zablokowania. Powinno być słyszalne „kliknięcie” oznaczające, że koło zostało zablokowane. Uwaga – czynność konieczna przy pierwszym montażu.

Zwolnić zabezpieczenie transportowe (poz. 18). Ustawić wózek częściowo w pozycji pionowej (rys. 10A). **Sprawdzić położenie plastikowych klamer pasa 5-punktowego, aby nie mogły się zakleszczyć, a w konsekwencji złamać podczas składania.** Stanąć pomiędzy tylnymi kołami wózka i stopą nacisnąć pedał (rys. 9B), aby rozłożyć wózek, aż będzie słyszalne „kliknięcie” oznaczające, że rama jest całkowicie rozłożona i zablokowana. Następnie zabezpieczyć

uchwyt do pchania, pociągając go do góry (rys. 8), aż zatrzaśnie się przegub uchwytu.
Montaż podnóżka – umieścić podnóżek we wsporniku po obu stronach przedniej ramy i wcisnąć, aż będzie słyszalne kliknięcie. Pociągnąć za podnóżek, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.

Składanie wózka:

Włączyć hamulec postojowy.
Demontaż podnóżka – zdjąć podnóżek, naciskając przyciski po obu stronach przedniej ramy (rys. 6).
Następnie zwolnić blokadę oparcia (rys. 7) i ustawić oparcie w pozycji pionowej. Następnie zwolnić uchwyt do pchania, naciskając przycisk na przegubie uchwytu, i złożyć go, popychając w dół – zawsze od siebie / w stronę wózka (rys. 8). Jeżeli uchwytu nie można łatwo złożyć, należy upewnić się, że przycisk jest całkowicie i prawidłowo wciśnięty oraz że uchwyt jest składany we właściwym kierunku (zgodnie ze strzałką)! Chwycić uchwyt do składania i pociągnąć do góry (rys. 9A). Częściowo złożyć wózek, pociągając go do siebie, i położyć go do przodu (rys. 10). Zakończyć składanie, zapinając zabezpieczenie transportowe (poz. 18).
Demontaż przednich kół skrętnych – nacisnąć przycisk wysuwania przedniego koła, aby zdjąć koła (rys. 5B).
Demontaż tylnych kół – nacisnąć przycisk zwalniający tylne koło, aby zdjąć koła (rys. 5A).

Tapicerka:

Rozpakowanie wózka – wózek jest dostarczany z częściowo zdjętą tapicerką. Przed pierwszym użyciem należy przymocować tapicerkę do górnej części ramy podwozia. Użyć 4 zatrzasków po obu stronach ramy podwozia. Docisnąć tapicerkę, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
Zdejmowanie i zakładanie tapicerki – od góry ramy odpiąć tapicerkę z zatrzasków. Następnie poluzować rzepy i wypiąć pasy ze sprzączek pasa pięciopunktowego.
Aby założyć tapicerkę, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.
Tapicerkę siedziska można prać ręcznie w niższej temperaturze (maks. 40°C).

Regulacja wysokości podnóżka:

Wyciągnąć trzpień blokujący podnóżka po obu stronach przedniej ramy (rys. 2). Wyregulować wysokość podnóżka, przesuwając go odpowiednio po obu stronach tak, aby uda były niemal równoległe do siedziska wózka. Nie podnosić podnóżka zbyt wysoko – mogłoby to powodować niewygodny nacisk na pośladki. Następnie zwolnić trzpień blokujący. Pociągnąć za podnóżek, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany. Będzie słyszalne kliknięcie.

Hamulec postojowy:

Aby włączyć hamulec, nacisnąć dźwignię hamulca przy tylnym kole (rys. 4); pociągając wózek do przodu, upewnić się, że jest zablokowany.
Aby zwolnić hamulec postojowy, podnieść dźwignię hamulca.

Blokada kierunkowa przednich kół:

W razie potrzeby widelce przednich kół można zablokować przed obrotem wokół osi pionowej.
Koła blokują się wyłącznie w kierunku jazdy.
Nacisnąć dźwignię blokady w dół, aby zablokować koło (rys. 5C).
Lekko pociągając za koła, upewnić się, że oba są prawidłowo zablokowane.
Aby odblokować koła, ustawić dźwignię w górnym położeniu.

Regulacja podpórki łydek:

Nacisnąć przyciski po zewnętrznych stronach przegubu podpórki (rys. 3), ustawić ją pod żądanym kątem i zwolnić przyciski. Lekko docisnąć podpórkę, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowana. Będzie słyszalne kliknięcie.
Przy podnoszeniu podpórki łydek położenie reguluje się bez naciskania przycisków po zewnętrznych stronach przegubu.

Nachylenie oparcia:

Możliwe jest ustawienie oparcia w 6 pozycjach (rys. 1).
Chwycić blokadę nachylenia oparcia (rys. 7), pociągnąć mechanizm regulacji do góry i odchylić oparcie do żądanej pozycji. Zwolnić blokadę i docisnąć oparcie w dół, aby upewnić się, że jest zabezpieczone (nie daje się przestawić).

<u>Wyposażenie standardowe</u>

Pas pięciopunktowy:

Rozpiąć wszystkie plastikowe klamry, umieścić dziecko w wózku i wyregulować pas do żądanej długości. Zapiąć pas i pociągając za niego, upewnić się, że jest pewnie zapięty.
Regulacja długości – umieścić dziecko w wózku; w zależności od wysokości ramion dziecka przeciągnąć pasy naramienne przez otwór w tapicerce (rys. 11), przeprowadzić pasy pod tapicerką do otworu w oparciu i przełożyć pas naramienny przez ten otwór (rys. 12).

Koszyk:

Mocowany do ramy za pomocą zatrzasków.

<u>Wyposażenie opcjonalne:</u>

Reduktor
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Zestaw Flexi-pads – boczne wkładki do regulacji szerokości siedziska
Daszek Classic
Zagłówek regulowany

Śpiworek letni
Ten wyrób może być opcjonalnie dostarczony z bardzo szeroką gamą akcesoriów stabilizujących i pozycjonujących. Instrukcja używania akcesoriów opcjonalnych stanowi oddzielną broszurę.

2) Użytkowanie wózka:

Wsiadanie do wózka:

upewnić się, że hamulce postojowe są włączone; aby ułatwić dostęp, można zdjąć podnóżek; jeżeli to możliwe, oprzeć tył wózka o ścianę lub inny nieruchomy obiekt (ewentualnie wózek może przytrzymać inna osoba pomagająca); ostrożnie umieścić dziecko w wózku, zapiąć pas bezpieczeństwa i zamontować podnóżek. Dziecko musi zawsze czuć się komfortowo.

Wysiadanie z wózka:

Włączyć hamulec postojowy. W razie potrzeby poprosić zaufaną osobę o pomoc w pewnym przytrzymaniu wózka. Jeżeli jest to potrzebne do łatwego wysiadania z wózka, wyregulować położenie podnóżka. Zdjąć wszystkie zastosowane akcesoria stabilizujące i pozycjonujące. Zdjąć barierkę zabezpieczającą i ostrożnie wyjąć dziecko z wózka.

Pokonywanie krawężników i niskich przeszkód:

W dół – podjechać przednimi kołami do krawędzi krawężnika. Mocno trzymać uchwyty, przechylić wózek do tyłu i utrzymać równowagę na tylnych kołach. Podjechać tylnymi kołami do krawędzi krawężnika i powoli opuścić wózek z krawężnika na tylnych kołach.

W górę – podjechać przednimi kołami blisko krawężnika. NIGDY nie uderzać przednimi kołami o krawężnik! Mocno trzymać uchwyty, przechylić wózek do tyłu i utrzymać równowagę na tylnych kołach. Podjechać do przodu i ustawić przednie koła na krawężniku. Ustawić tylne koła przy dolnej krawędzi krawężnika i unieść je na wyższy poziom.

Ręczne przenoszenie wózka:

- korzystać z podjazdów i wind, gdy są dostępne
- jeżeli nie ma innej możliwości i nie da się uniknąć schodów, musi być dostępna co najmniej jedna zaufana osoba pomagająca
- nie próbować wnosić ani znosić wózka po schodach, jeżeli Państwo i osoba pomagająca nie macie pewności, że zachowacie pełną kontrolę podczas manewru oraz że osoba pomagająca jest w stanie utrzymać ciężar pasażera i wózka.
- w razie zmęczenia robić przerwy w regularnych odstępach
- podczas ręcznego przenoszenia ręce pasażera muszą znajdować się wewnątrz siedziska
- NIGDY nie podnosić wózka, trzymając za barierkę zabezpieczającą lub podnóżek!

Schodzenie ze schodów:

Mocno trzymać uchwyt i ustawić wózek prostopadle, przednimi kołami na górnym stopniu. Przechylić uchwyt do tyłu i popchnąć wózek do przodu, aż tylne koła znajdą się na krawędzi górnego stopnia. Osoba pomagająca staje z przodu i trzyma wózek za przednią ramę. Obie osoby jednocześnie podnoszą wózek. Znieść wózek po schodach. Kontynuować stopień po stopniu aż do dolnego poziomu.

Wchodzenie po schodach:

Mocno trzymać uchwyt i ustawić wózek prostopadle, tylnymi kołami przy dolnym stopniu. Przechylić uchwyt do tyłu i popchnąć wózek do przodu, aż tylne koła znajdą się przy krawędzi dolnego stopnia. Osoba pomagająca staje przed wózkiem i trzyma go za przednią ramę. Obie osoby jednocześnie podnoszą wózek. Wnieść wózek po schodach. Kontynuować stopień po stopniu aż do górnego poziomu.

Przenoszenie złożonego wózka:

Wózek należy zawsze przenosić z zapiętym zabezpieczeniem transportowym. Trzymać wyłącznie za ramę główną. Trzymanie za inne części jest niedozwolone!

KONSERWACJA, UTYLIZACJA WYROBU:

- Państwa wózek został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami i przy prawidłowym używaniu oraz konserwacji zapewni wiele lat bezawaryjnej eksploatacji
- regularnie sprawdzać mechanizmy blokujące, zaczepy, podnóżek i mocowania przegubów, aby upewnić się, że są pewnie zamocowane i w pełni sprawne
- hamulce, koła i opony podlegają zużyciu i w razie potrzeby powinny zostać wymienione przez warsztat zatwierdzony przez dostawcę wózka
- zalecamy, aby wózek był sprawdzany przez zatwierdzony warsztat co 12 miesięcy.
- zalecamy, aby po 24 miesiącach zgłosić się do działu serwisowego.
- jeżeli wózek jest uszkodzony lub wymaga naprawy, zatwierdzony warsztat doradzi, co jest wymagane.

- ewentualnie informacji o wyrobie udziela dział obsługi klienta PATRON Bohemia a.s.
- w tym wózku należy stosować wyłącznie części zamienne PATRON Bohemia a.s.
- jeżeli części wózka stają się sztywne lub trudne w obsłudze (lub nie rzadziej niż co 6 miesięcy), należy upewnić się, że przyczyną nie jest zabrudzenie, i nanieść niewielką ilość smaru w sprayu, np. WD 40 (nie używać oleju ani smaru stałego). Upewnić się, że smar wniknął pomiędzy elementy, ale nie rozpylać go w nadmiarze, ponieważ może to sprzyjać gromadzeniu się brudu. Wytrzeć nadmiar smaru. Regularne smarowanie ruchomych części wydłuży żywotność wózka i ułatwi jego rozkładanie i składanie.
- należy upewnić się, że są Państwo zaznajomieni z obsługą wózka. Wózek powinien zawsze łatwo się rozkładać i składać. Jeżeli tak nie jest, nie forsować mechanizmu – przerwać i przeczytać instrukcję.
- koła oraz części plastikowe i metalowe można czyścić gąbką z ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
- tkaninę siedziska można prać ręcznie (maks. 30°C).
- nigdy nie czyścić środkami ściernymi, na bazie amoniaku, wybielaczami ani środkami na bazie alkoholu.
- po wystawieniu na działanie wilgoci wytrzeć miękką szmatką i pozostawić całkowicie rozłożony w ciepłym miejscu.
- wózek przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzać i dokręcać połączenia śrubowe.
- Jeżeli zastosowano linki sterujące (hamulce, teleskopy, odchylanie), należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyregulować oraz naoliwić.

Okres eksploatacji wyrobu: Przewidywany okres eksploatacji wyrobu wynosi 5 lat. Przewidywany okres eksploatacji wyrobu stanowił podstawę do opracowania wyrobu i określenia wymagań dotyczących używania wyrobu zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Dane te obejmują również wymagania dotyczące konserwacji w celu zapewnienia wymaganej skuteczności i bezpieczeństwa wyrobu.
Instrukcje dotyczące utylizacji: Wyrób należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska w kraju, w którym wyrób był używany.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Wyrób jest objęty 24-miesięczną gwarancją liczoną od dnia sprzedaży. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
2. Wyrób musi być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji używania.
3. Wyrób musi być prawidłowo używany, konserwowany, czyszczony i przechowywany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji używania.
4. Nie usuwać etykiety identyfikacyjnej. Musi ona pozostać czytelna i nieuszkodzona przez cały okres gwarancji.
5. Roszczenie gwarancyjne należy zgłosić u sprzedawcy, u którego wyrób został zakupiony. Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć prawidłowo wypełnioną „Kartę gwarancyjną" oraz dowód zakupu. Każdą wadę należy zgłosić niezwłocznie.
6. Procedura reklamacyjna może zostać rozpoczęta, gdy wyrób zostanie dostarczony w komplecie, w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem. Właściciel jest zobowiązany dostarczyć wyrób czysty, zgodnie z ogólnymi zasadami higieny. W ramach reklamacji nie można oczekiwać ani wymagać wykonania podstawowej konserwacji i czyszczenia.
7. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem wyrobu, wypadkiem, użyciem siły, nieautoryzowanymi zmianami wprowadzonymi w wyrobie i/lub jego akcesoriach, naturalnego zużycia części, w szczególności zabrudzeń i uszkodzeń tapicerki, zużycia części plastikowych, hamulców, bieżnika opon oraz przebicia opon itp.
8. Gwarancja wygasa w następujących przypadkach: użytkownik nie przestrzega wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji używania oraz zalecanych przez producenta procedur przechowywania i konserwacji, wyrób jest serwisowany przez podmioty inne niż autoryzowane centra serwisowe lub etykieta identyfikacyjna nie jest naklejona na wózku oraz w karcie gwarancyjnej.
9. Okresu gwarancji nie należy utożsamiać z okresem użytkowania, tj. okresem eksploatacji wyrobu przy jego prawidłowym używaniu i konserwacji zgodnie z instrukcją używania.
10. Ani producent, ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i obrażenia spowodowane obsługą i używaniem wyrobu niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Instrukcji używania".

Producent, PATRON Bohemia a.s., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach.

NOTATKI:

OPIS SCHEMATU

1. uchwyt do pchania
2. przegub składania uchwytu
3. pas bezpieczeństwa
4. podpórka łydek
5. przegub podpórki łydek
6. podnóżek
7. trzpień blokujący podnóżka
8. przyciski demontażu podnóżka
9. przednie koła
10. blokada kierunkowa
11. przednie koła skrętne
12. tylne koła
13. przyciski demontażu tylnych kół
14. dźwignia hamulca
15. pedał rozkładania
16. uchwyt do składania
17. blokada nachylenia oparcia
18. zabezpieczenie transportowe
19. oparcie

UCZESTNIK ŁAŃCUCHA DYSTRYBUCJI / KARTA IDENTYFIKACYJNA

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, Mělník, CZ
(www.patron.eu)

Producent – kontrola końcowa wyrobu / nazwisko:

Podpis:

Etykieta identyfikacyjna wyrobu:

Importer / dystrybutor w UE:
(nazwa, adres, dane kontaktowe)

Importer / dystrybutor w UE (pieczątka):

Punkt sprzedaży / partner serwisowy:
(nazwa, adres, dane kontaktowe)

Punkt sprzedaży / partner serwisowy (pieczątka):

Data sprzedaży (dzień, miesiąc, rok):

___.____._____

Nazwisko (drukowanymi), nr tel., pieczątka i podpis sprzedawcy: